



ATS1210LE

8 sektioners DGP med in- och utgångsanslutning i stor plastkapsling

Allmänt

ATS1210LE är ett 8-ingångars expansionskort med möjlighet att utökas med åtta extra sektioner via ATS1202 eller fyra reläutgångar med ATS1810. Ansluts till en ATS-central på databussen för utökning av ingångar/utgångar. Expansionskortet är placerat i en stor plastlåda.

DGP

Data Gathering Panel (DGP) används för att utöka antalet larmingångar på systemet och tillåter ingångar och reläer anslutas till ATS-centralen. DGP:n kommunicerar via poll- och svarsmeddelanden och skickar larm till kontrollpanelen för bearbetning. DGP:n samlar in information från detektorer, magnetkontakter och andra larmenheter. Det finns DGP:er tillgängliga för trådbundna enheter, trådlösa enheter samt för intelligenta adresserbara enheter. En särskild DGP finns också för att samla in information för antingen fyra dörrar eller hissar

Produktöversikt

8-16 sektioner och utgångar DGP utan strömförsörjning i stor plastkapsling. EN50131 Grade 3 & PD6662:2010. Upp till 15 DGP-enheter kan anslutas till centralapparat ATS. Kommunikationen kan uppgå till 1,5 km.



Standardprestanda

- 8 ingångar i standard
- 8 OC-utgångar i standard
- Stor plastkapsling med sabbotageskydd
- Utökningsbar till 16 ingångar
- Utökningsbar med reläkort ATS1810
- EN50131 Grade 3

ATS1210LE

8 sektioners DGP med in- och utgångsanslutning i stor plastkapsling

Tekniska data

Strömförsörjning	10,5-13,8 VDC
	Strömförsörjs via kommunikationsbussen
Strömförbrukning	53 mA
Max avstånd från centralapparat	1,5 km
IngångarStandard	8
Expansion (ATS1202)	8
Adressering	Individuellt adresserbar med DIP-switchar
Kortmått	90 x 80 mm
UtgångarStandard (OC)	8
Expansion (OC eller reläer) (OC och reläer)	8 16
Kabel	WCAT 52/54 eller likvärdig
Databussövervakning	Ja
Max antal enheter per centralATS MASTER	15
Advisor Advanced	8
Adressing	Individuellt via DIP-switch
PCB-dimensioner	90 x 80 mm
Storlek kapsling (B x H x D)	120 x 240 x 34 mm
Arbetstemperatur	-10° till +50 °C

Order data

Artikelnummer	Beskrivning
ATS1210LE	8 sektioners DGP med in- och utgångsanslutning i stor plastkapsling

